

平成 18 年 2 月 27 日

報道関係 各位



田村大興ホールディングス株式会社
サクサ株式会社

IP 電話機「IP NetPhone SX」の 動作確認 IP-PBX、IP 電話システムを追加、さらに充実へ

- 日本コムシス株式会社 新 IP 電話ソリューション「comsip」
ユニアデックス株式会社「AiriP ワイヤレス IP 電話ソリューション」
株式会社ネットマークス「SIP 対応コンタクトセンターシステム」を
動作確認済みおよび確認予定 IP-PBX、IP 電話システムに追加-

田村大興ホールディングス株式会社 (東証 16675) の事業中核会社であるサクサ株式会社 (本社 東京都港区、代表取締役社長 吉岡正紀、資本金 107 億円) は、先に発売しているオフィス向け SIP (*注 1) 対応 IP 電話機「IP NetPhone SX (アイピー ネットフォン エスエックス)」の動作確認済みおよび確認予定 IP-PBX、IP 電話システムとして、日本コムシス株式会社 新 IP 電話ソリューション「comsip」、ユニアデックス株式会社「AiriP ワイヤレス IP 電話ソリューション」、株式会社ネットマークス「SIP 対応コンタクトセンターシステム」を追加しました。

「IP NetPhone SX」は、IP セントレックスサービスや IP-PBX、IP 電話システムとの連携による企業内 VoIP システムの構築が可能な SIP 対応 IP 電話機です。最大 500 件の電話帳、発着信履歴、チャットディスプレイ等、ビジネスをサポートする機能を豊富に搭載しています。

さらに、「IP NetPhone SX」は、日本国内のオフィス環境で親しまれているキーテレホンのデザインを採用、また、長年蓄積した通信技術と先進の IP 電話技術の融合による高い通話品質を実現していることから、IP 電話機導入に伴う操作性や機能性等の違和感を軽減するとともに、IP セントレックスや IP-PBX、IP 電話システムとの連携による PBX リース料金等の設備コスト、外線の基本料金や通話料金等の通信コストを削減することができます。

今後、当社は、オフィスでの快適な運用をサポートする製品を引続き提供してまいります。

【動作確認済みおよび確認予定システム概要】

ソリューションプロバイダ

日本コムシス株式会社 (本社 東京都港区、代表取締役社長 島田 博文)

新 IP 電話ソリューション「comsip」

➤ SIP サーバベンダ

株式会社ユニーク・リンク (本社 東京都中央区、代表取締役社長 臼井 紀男)

OfficeWizard」

システムベンダ

ユニアデックス株式会社 (本社 東京都江東区、代表取締役社長 高橋 勉)

「AiriP ワイヤレス IP 電話ソリューション」

システムベンダ

株式会社ネットマークス (本社 東京都港区、代表取締役社長 大橋 純)

「SIP 対応コンタクトセンターシステム」

➤ SIP サーバベンダ

ジェネシス・ジャパン株式会社 (本社 東京都中央区、代表取締役社長 手塚 文孝)

「ジェネシス SIP コミュニケーション サーバ (SIP-CS)」

* (注 1) :Session Initiation Protocol の略。VoIP (ボイス・オーバー・IP) 技術を使った IP 電話で、「通話相手を検索する」、「呼び出す」といった通話開始を制御する (@制御と呼ぶ) ためのプロトコル。

「IP NetPhone SX」の特長

1. 漢字表示対応大型チルトディスプレイ搭載

漢字対応 10 桁 4 行表示の LCD を搭載しています。さらに見やすい角度に調節できるチルトディスプレイ機構を採用しています。

2. IP 電話でありながら高い通話品質を実現。

自動ゆらぎ補正機能、VLAN フロー制御・ToS 優先制御により、IP 電話でありながら公衆網を利用した固定電話と較べ遜色ない通話品質を実現します。

3. 電話帳機能により、カナ検索発信が可能

最大 500 件の電話帳登録が可能。カナ検索により簡単発信が可能です。また、PC からのデータダウンロードにより漢字登録も可能です。

4. 簡単操作が可能なマルチファンクション (MF) キー採用。

電話機の設定、アドレス帳、発着信履歴の表示/選択などは、電話機本体のディスプレイの表示内容に従って、「マルチファンクション (MF) キー」から操作できます。携帯電話と同様の感覚で、簡単に操作できるので安心です。

5. ハンズフリー通話 / ヘッドセット対応

スピーカ、マイクを内蔵し、ハンズフリー通話に対応。また、コールセンターに欠かせないヘッドセット (別売推奨品) による通話も可能です。

6. 「サクサ IP フォンマネージャ」で一元管理が可能。

サクサ IP フォンマネージャ (管理用 PC ソフト、別売) により、「IP Net Phone SX」の運用状況が一元管理でき、設定データの変更や最新サービスに対応するために簡単操作で一括バージョンアップが可能です。なお、4 月発売予定のバージョンアップ版においては、スケジュール機能等を追加しています。

主な仕様

回線	接続インターフェース	10BASE-T / 100BASE-TX
	ポート数	2 ポート (スイッチング HUB)
	プロトコル仕様	SIP (RFC3261 準拠)、DHCP、TCP、UDP、RTP、FTP、DNS、SNTP
	音声圧縮方式	G.729A、G.711 (μ Law)
	QoS	自動ゆらぎ補正機能 IEEE802.1p/Q 準拠
液晶表示	全角 10 桁 (半角 20 桁) × 4 行	
電源	LAN 給電 (IEEE802.3af 準拠) / AC100 (AC アダプター別売オプション)	
外形寸法 (W × D × H) / 重量	本体 約 180 × 236.6 × 83.2mm / 約 900g	
消費電力	10VA (最大)	
使用条件	温度 0 ~ 40 / 湿度 45 ~ 85%RH (結露しないこと)	

本件に関するお問い合わせ

サクサ株式会社

〒108-8050

東京都港区白金 1-17-3 NBF プラチナタワー

ネットワークソリューションカンパニー

ネットワークソリューション営業部

担当 篠内 (しのうち) 富田 (とみた) TEL : 03)5791-5524

本お問い合わせ先に送られる個人情報、お問い合わせに回答した時点で消去し、当社が個人情報を保有することはありません。