

各位

オフィス向け SIP 対応 IP 電話機「IP NetPhone SX II」を新発売！

～ デザイン一新と機能強化 ～

サクサホールディングス株式会社の中核事業会社であるサクサ株式会社（代表取締役社長 越川雅生）は、オフィス向け SIP^{※1}対応 IP 電話機「IP NetPhone SX II（アイピー・ネットフォン・エスエックス・ツー）」を開発し、平成 24 年 4 月 24 日（火）から発売いたします。

「IP NetPhone SX II」は IP セントレックスサービスや IP-PBX に対応した卓上型の IP 電話機です。販売実績のある「IP NetPhone SX」の後継機種として、クリアな音質や便利な機能など、ご好評いただいている基本的な機能はそのままに、さらにお客様からの要望が多い白・黒のカラーバリエーション追加やバックライト付きディスプレイによる視認性の改善、操作性の向上を図り、デザインも一新しフルモデルチェンジいたしました。

「IP NetPhone SX II」は動作確認済みの IP セントレックスサービス提供キャリア、また動作確認済み IP-PBX を用いて企業内 VoIP システムを構築するシステムインテグレーターによる取り扱いとなります。

■ 主な特長

1. すっきり、高品位な外観デザイン

様々なオフィス環境にマッチするために、無駄な要素を極限まで排除したシンプルデザインとしました。高品位な外観仕上げにより、オフィス空間に彩りを与えます。カラーバリエーションはオフィスの設置環境に合わせて、白と黒の二色からお選びいただけます。



ボディーカラー：白色

ボディーカラー：黒色

2. 操作性の向上

パソコンモニタの横に置いて使われる実態を考慮し、モニタの影になりにくい操作面角度（最大50度）とし、LCDの視認性だけでなく、ボタンの操作性を向上させました。



操作面50度

操作面35度

操作面0度（壁掛け時）

3. 選択性の示名条片

筐体と同色の示名条片カバーを同梱。今までと同様の示名条片と、よりシンプルな外観を選んでいただくことが出来るようになりました。



示名条片タイプ



筐体同色カバー取付け後

4. 視認性

漢字表示対応の大型ディスプレイ（全角16桁4行／半角32桁4行）はバックライト（白色発光）を搭載し、高い視認性を実現しております。コントラストは8段階で調節可能です。



大型ディスプレイ表示イメージ

5. 音質

自動ゆらぎ補正機能、QoS_{※2}機能（IEEE802.1p/Q 準拠）搭載の他、長年に渡り蓄積した通信関連技術とIP電話に特化したCPU採用により、クリアな音質を実現しております。

6. 便利な機能

① 電話帳機能

電話帳は最大500件まで登録可能です。カナ検索発信により簡単に発信することが可能です。また、電話番号と表示名を登録しておけば、着信時に登録した電話番号と一致すると、ディスプレイに名前（漢字・カナ）が表示されます。なお、電話帳を登録するには、別途ユーティリティツール「サクサ IP フォンマネージャ」（ソフトウェア）が必要です。

② フレキシブルキー

24個のフレキシブルキー（2色LED付き）を搭載しており、外線着信、パーク保留_{※3}、ワンタッチダイヤル等の便利な機能を割り付けすることが可能です。

※IP-PBX・SIPサーバ等がサポートしている必要があります。

- ③ 発着信履歴機能
- ④ ハンズフリー通話対応
- ⑤ ヘッドセット対応
- ⑥ ユーティリティツール

「サクサ IP フォンマネージャ」(ソフトウェア)により、端末の一元管理が可能です。

- ⑦ スイッチング HUB 機能内蔵

10BASE-T/100BASE-TX で 2 ポートのスイッチング HUB 機能を内蔵し、パソコンへの接続を簡単に行えます。

- ⑧ PoE 給電対応

PoE 給電 HUB からの給電に対応し、AC アダプタ無しで運用することが可能です。別売の AC アダプタでの運用も可能です。

- 標準価格 : オープン価格
- 販売目標 : 年間 33,000 台
- 発売日 : 平成 24 年 4 月 24 日 (火)

- ※1 : Session Initiation Protocol の略。VoIP (ボイス・オーバーIP) 技術を使った IP 電話で、「通話相手を検索する」、「呼び出す」といった通話開始を制御する(呼制御と呼ぶ)ためのプロトコル。
- ※2 : Quality of Service の略。ネットワークにおける通信のサービス品質のこと。
- ※3 : PBX (構内交換機) の機能の一つで、通話中にフレキシブルキーに割り付けた「パーク保留」ボタンを押下すると、通話を保留し、任意の電話機から保留が解除できる機能。

■ 主な仕様

型式	白色	NP320 (W) [SA]
	黒色	NP320 (K) [SA]
JATE 認定番号	DE12-0020001	
音声符号化方式	G. 711 (μ LAW)、G. 729A	
接続インターフェイス	10BASE-T/100BASE-TX	
接続ポート	RJ-45 \times 2 (スイッチングHUB機能)	
呼制御プロトコル	SIP (RFC3261 準拠)	
対応プロトコル	DHCP、FTP、RTP、DNS、TCP、UDP、SNTP	
QoS	自動ゆらぎ補正機能、IEEE802.1p/Q 準拠 パケットロス補償	
液晶表示	全角16桁4行/半角32桁4行 コントラスト調節 (8段階) バックライト機能有り (白色発光)	
通話方式	ハンドセット: NLP方式 ハンズフリー: EC+NLP方式	
発信履歴/着信履歴	各20件	
電話帳	500件	
角度調整(アジャスタ)	2段階【35度/50度】	
寸法	約W185mm \times D229mm \times H93mm	
重量	約900g	
消費電力	最大10VA (ACアダプタ 14.3V \sim 15.8V) 最大6W (PoE給電 IEEE802.3af 準拠)	
環境条件	温度条件: 0 \sim 40 $^{\circ}$ C 湿度条件: 20% \sim 85% (結露なきこと)	

- 仕様および外観は性能改善などにより予告なく変更する場合があります。

〈販売に関するお問い合わせ〉

サクサ株式会社 ソリューション営業統括本部 オフィス営業本部 第一営業部
担当: 久保田 (くぼた) TEL: 03-5791-5524

〈報道機関からのお問い合わせ〉

サクサ株式会社 総務人事部
広報担当: 二井 (にい) TEL: 03-5791-5512