

2026 年 10 月 13 日

各 位

「Nrec」シリーズより監視カメラ映像システム向け録画サーバー 「Nrec6200」「Nrec4200」を販売開始

～ハードウェア RAID で録画を止めない、
設置環境に合わせて選べる 2 モデルをラインアップ～

サクサグループのストレージ専門メーカーである株式会社ニューテック（以下、ニューテック）は、監視カメラ映像システム向け録画サーバー「Nrec」シリーズの新モデル「Nrec6200」「Nrec4200」を 2026 年 10 月より販売開始しました。

店舗、施設や工場など防犯や安全管理が求められる現場では、カメラの高解像度化や設置台数の増加に伴い、録画データは増え続けています。監視カメラシステムでは 24 時間 365 日の連続録画が求められる一方、ドライブ障害で映像が失われると、必要なときに確認できないという事態にもつながります。新製品「Nrec6200」「Nrec4200」は、「Nrec6000」「Nrec4000」の後継機として、CPUをはじめとするハードウェアを刷新するとともに、ハードウェア RAID コントローラーを標準搭載しました。ドライブ障害発生時でも録画を止めない高い可用性を備え、監視カメラシステムシステムの安定運用を支援します。

ラインアップは、6 ベイのドライブを奥行き約 37cm の 2U 筐体に収め、LCD パネルとブザーで現場での操作・異常検知に対応した「Nrec6200」と、1U の薄型筐体に 4 ベイと 10GbE ポート 2 基を搭載した「Nrec4200」の 2 機種です。多様な監視カメラシステムの録画基盤としてご活用いただけます。



Nrec6200



Nrec4200

【主な特長】

・ハードウェア RAID で、ドライブ障害時も録画を止めない

両モデルともハードウェア RAID コントローラーを搭載しています。Nrec6200 は標準で RAID 6 に構成されており、ドライブ 2 台が同時に故障しても録画データを保護したまま稼働を続けます。Nrec4200 は標準で RAID 5 構成となり、RAID 6 や RAID 10 にも対応しています。

ドライブはホットスワップに対応しており、障害が起きても電源を落とさずに交換できます。不良セクタの修復や自動再構築の機能も備えており、録画を続けながら復旧作業を進められます。

・自社製監視ツールと BMC で常に状態を見守る

付属の自社製監視ツールで、ストレージやファンなどの状態監視・警告をまとめて行えます。異常があった場合は、ログ記録のほか、メールや SNMP で管理者に知らせます。

さらに、BMC による遠隔ハードウェア監視にも対応しています。Nrec6200 では新たに BMC 管理ポートを搭載し、両モデルとも CPU、システムの温度やファンの状態などを監視して、異常をメールで通知します。現場に担当者が常駐していない環境でも、早めに対処できます。

・**Windows Server 2025 ベースの OS で、最新の OS 環境に対応し長期利用を支援**

両モデルとも OS に Windows Server 2025 Standard を採用し、前機種より新しい OS 環境で録画システムを構築できます。

Nrec4200 では、特定用途向けの Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 も選択できます。導入する録画ソフトや運用方針に合わせて OS を選べます。

・**【Nrec6200】奥行き約 37cm の 2U 筐体に 6 ベイを搭載**

Nrec6200 は、6 台のデータ用ドライブを奥行き約 37cm のコンパクトな 2U 筐体に収めました。奥行きの浅いラックや、機器室ではない現場のスペースにも設置しやすいサイズです。

ドライブは 4/8/16/24TB から選べるため、カメラの台数や録画データの保存期間に合わせて容量を構成できます。

・**【Nrec6200】LCD パネルとブザーで、現場での操作・異常検知に対応**

前面に LCD パネルを搭載しており、モニター、キーボードとマウスをつながなくても本体だけで状態確認が可能です。専任の IT 担当者がいない店舗や施設でも、現場のスタッフが状況を把握しやすくなります。

アラート発生時にはブザーが鳴り、近くにいる人がすぐに異常に気付けます。メール、SNMP 通知とあわせて、遠隔と現場の両方から異常を知らせる仕組みです。

・**【Nrec4200】10GbE×2 と AMD 製 6 コア CPU で、高速な録画・転送**

Nrec4200 は、サービス用 LAN を新たに 10GbE×2 基に強化しました。複数のネットワークカメラからの映像受信や、録画データの他システムへの転送をスムーズに行えます。

CPU には AMD 製の 6 コア 12 スレッド CPU を採用し、OS 領域には NVMe SSD を搭載しています。4 ベイのホットスワップドライブを 1U の薄型筐体に収めているため、ラックの占有スペースを抑えながら設置できます。

【主な仕様】

モデル	Nrec6200	Nrec4200
フォームファクタ	EIA 2U ラックマウント	EIA 1U ラックマウント
外形寸法 W×D×H (mm)	445×372×88 (突起部除く)	437×503×43 (突起部除く)
重量	約 12kg	約 11kg
CPU	Intel® Xeon® 6315P (2.8/4.7GHz 4C/4T)	AMD EPYC™ 4245P (3.9/5.4GHz 6C/12T) ※1 AMD Ryzen™ 5 9600X (3.9/5.4GHz 6C/12T) ※2
メモリ	16GB (DDR5-4800 Non-ECC 8GB ×2)	16GB (DDR5-5600 Non-ECC 8GB ×2) ※32GB 構成可 (8GB ×4)
OS 用ストレージ	240GB NVMe M.2 SSD	
データ用ドライブ	3.5 インチ 6 ベイ (ホットスワップ対応) 4 / 8 / 16 / 24TB	3.5 インチ 4 ベイ (ホットスワップ対応) 4 / 8 / 16 / 24TB
RAID コントローラー	ハードウェア RAID (キャッシュ 1GB)	
RAID レベル	0 / 1 / 5 / 6 (標準) / 10 / 50	0 / 1 / 5 (標準) / 6 / 10

モデル	Nrec6200	Nrec4200
LAN	1Gbps×2	10Gbps×2
管理ポート	IPMI 管理ポート 1Gbps×1	
USB	USB3.2 Gen1×2、USB2.0×2	USB3.2 Gen1×2（リア）、 USB2.0×2（フロント）
映像出力	VGA×1	
OS	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
電源ユニット	450W×1	350W×1
動作環境	温度 5～40℃、湿度 20～80%（結露なきこと）	

※1：Windows Server 2025 Standard 選択時

※2：Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 選択時

■製品ページ URL

<https://www.newtech.co.jp/products/detail/nrec.html>

【会社概要】

社 名：株式会社ニューテック

代 表 者：代表取締役社長 早川 広幸

設 立：1982 年 3 月 15 日

所 在 地：〒105-0013 東京都港区浜松町 2 丁目 7-19 KDX 浜松町ビル

事業内容：サーバーに接続するストレージ（外部記憶装置）本体・周辺機器の開発、製造、販売・サポート

<https://www.newtech.co.jp/>

社 名：サクサ株式会社

代 表 者：代表取締役 社長執行役員 齋藤 政利

設 立：2004 年 2 月 2 日

所 在 地：〒108-8050 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル

事業内容：IT機器・通信ネットワーク、AI、IoT、クラウドサービスなどの商品・サービス・サポートの提供

<https://www.saxa.co.jp/>

記載されている会社名、製品名等は、各社の商標または登録商標です。

プレスリリースの情報・仕様は、発表日時点のものです。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社ニューテック TEL：03-5777-0852 E-mail: sales@newtech.co.jp

＜報道機関からのお問い合わせ先＞

株式会社ニューテック 第二営業部 営業マーケティング課 E-mail: ad@newtech.co.jp

サクサ株式会社 経営企画部 コーポレートコミュニケーション G：清水（しみず）、中坪（なかつぼ）TEL：03-5791-5586